

Línea de sillas **Di Trevi**

DI TREVI LUXURY



CARACTERÍSTICAS

Silla de escritorio ergonómica, ideal para jornadas extensas.

El marco único de la silla garantiza que se mantenga el contacto con la zona lumbar en una curvatura normal para ayudar a que la espalda se mantenga fuerte y saludable, y el soporte lumbar regulable para garantizar que el ajuste sea el adecuado para usuarios de todas las alturas y formas.

- Sistema sincrónico de movimiento de asiento y respaldo, con traba en posición de trabajo, con regulación de tensión.
- Respaldo alto en tela Mesh, con curvatura ergonómica, con apoyo lumbar almohadillado regulable en altura. Apoya cabeza incluido, regulable en altura.
- Asiento color negro, tapizado en tejido Nano de alta resistencia sobre espuma conformada, no se deforma ni se aplasta, con una densidad mayor a 50 kg/m³, con platina de regulación en profundidad respecto al respaldo.
- Posabrazos fijos, de alta resistencia
- Regulación de altura (asiento) por medio de pistón neumático.
- Base de acero pulido, maciza de 5 radios y ruedas dobles especiales auto lubricadas, de 60mm de diámetro.
- Resistencia máxima 150 kg, comprobado y aprobado por LATU.



MEDIDAS



Conocé nuestra línea completa de sillas Di Trevi en www.prontometal.com.uy

MESH COLOR NEGRO BT-11

vaseat®

Tejido “Nano” a prueba de agua e ignífugo

- 100% POLYESTER.
- Ignífugo, estándar de retardante de fuego de CA TB117-2013.
- Masa por unidad de área (ASTM D3776:2009): 313,3 g/m2 Pilling test (ASTM D3512:2014, Random tumble pilling tester method), in 30 min, grade 4.5. Prueba de resistencia a la tracción, de acuerdo con el estándar de ASTM D5034-2009, se aplican 181 lbfa la envoltura, 198,7 lbfa la trama.
- Ensayo de resistencia a la abrasión, según norma ASTM D4966-2012, sobre 60.000 frotamientos.
- Prueba de solidez del color al agua, estándar de AATCC8: 2013, grado 4.5 para seco, grado 4.5 para húmedo.



Impermeable



Alta elasticidad



Resistente al
desgaste



SOPORTE LUMBAR CON ALTURA REGULABLE

El soporte lumbar es grande para poder apoyar la espalda de los usuarios correctamente. Ofrece comodidad.



ELEVADOR DE GAS SHSCLASE 4



Pruebas y certificación
de autoridades
internacionales



Tope de gama
mundial

SGS

- Elevador de gas clase 4 de la empresa coreana Samhongs
- El grosor de la pared es de 2,5 mm.
- Con la superficie tratada con QPQ, este elevador de gas es más fuerte que el elevador de gas de clase 2 y clase 3.
- La pureza del nitrógeno es del 99,7%, calidad digna de confianza.

BASE DE ACERO PULIDO

ACABADO: ESMALTE

Prueba estándar BIFMA, soporte de carga de alta resistencia

35 cms
de diámetro

Gran capacidad
de carga

Resiste hasta

150 kg



Única testeada
en el LATU



*Las imágenes solo muestran ideas creativas, prevalecerán los datos específicos

RUEDAS DE 60MM. DE DIÁMETRO

Con la prueba BIFMA de 100.000 ciclos cuando carga 113 kg.

100000

TIMES
TEST



*No hay pérdida para la estructura cuando carga 150 kg después de 1.000 ciclos con obstáculo.

ESPUMA MOLDEADA PARA ASIENTO

Asiento de espuma moldeada de poliuretano, duradero y cómodo, no se deformará durante 5 años.




14mm~15mm

El grosor del tablero de madera contrachapada es de 14 mm~15 mm, este grosor de madera contrachapada permite que la silla sea más duradera.

* Estándar ignífugo de CA TB117-2013




ELASTICIDAD




Densidad: 55KG/M3

TACTO



ESPESOR



★★★★★
Producto 5 estrellas



Máxima ergonomía
y comodidad



Sistema de presión
para la zona lumbar



Posabrazos fijos



Única testeada
en el LATU



Calidad BIFMA

Conocé nuestra línea completa de sillas Di Trevi en www.prontometal.com.uy



La tela, malla y espuma resisten a la combustión.



La mejor malla para silla de oficina

Respirable y más duradera, con aire libre en el respaldo



Reposabrazos fijos

Posabrazos fijos, con alta resistencia,



Ruedas duraderas

Estables y de 60mm de diámetro.
Soporte de carga de 150 kg.



Marco de nylon de buena calidad

Prueba aprobada de 136 kg de carga



Tejido de asiento de alta resistencia al roce con espuma conformada

Densidad aproximada de 55 grados más duradera y más cómoda, con contrachapado de 14 mm de espesor.



Pistón de gas de primera clase en el mundo

Clase 4 de Samhongsu

Base de aluminio BIFMA de 350 mm

Radio estable para silla de 350 mm.
Soporte de carga de 1000kg.